



- EXCELLENTE ADHÉRENCE
- EXCELLENT CONFORT D'APPLICATION
- TRÈS GARNISSANT
- FLEXIBLE – RÉSISTE A LA MICROFISSURATION
- APPLICATION MANUELLE ET AIRLESS

EGALISS FACADE Pâte

ENDUIT GARNISSANT-LISSANT,
ALLÉGÉ, EXTÉRIEUR

USAGE

Enduit garnissant-lissant, en pâte, allégé, extérieur, pour une application manuelle et airless.

SUPPORTS

EGALISS FACADE Pâte s'applique sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints, même bloqués :

- Béton, béton cellulaire,
- Béton banché,
- Sous-face de dalle béton,
- Mortiers et enduits de ciment,
- Parpaings,
- Briques,
- Pierres
- Pâtes de verre, céramique

RECOUVREMENT

Après séchage complet, EGALISS FACADE Pâte est recouvrable par tous types de peintures extérieures: organique en film mince, RPE, RSE et revêtement d'imperméabilité.

Ne pas recouvrir directement de peinture polyuréthane et époxy en phase solvant.

Bien épousseter avant recouvrement.

CARACTERISTIQUES

EGALISS FACADE Pâte : Enduit extérieur en pâte à base de charges de carbonates de calcium et de résines.

- Caractérisation (NFT 36-005) : Famille IV-4b
- Codification (EN 16-566) : $G_3S_2V_2W_2A_0C_0R_0$
- Epaisseur d'application : jusqu'à 5mm
- Temps d'utilisation : prêt à l'emploi
- Consommation : environ 1,37 kg/m²/mm
- Redoublement : dès que l'enduit est sec
- Recouvrement : 24 à 48h en moyenne (après séchage complet)
- Couleur : blanc crème
- Adhérence enduit/support (EN 16-566) : > 0.8 MPa

CONDITIONS D'UTILISATION ET STOCKAGE

- Matériel de mise en œuvre : Lame à enduire, lisseuse, machine à projeter et airless à piston à partir d'un débit libre de 5L/min. Buses conseillées 5.35 et 6.35.
- Nettoyage des outils : Les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.
- Conservation du produit : produit garanti 12 mois, facture d'achat faisant foi, dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et du soleil.

CONDITIONNEMENT

- Seaux de 25KG

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer sur du polystyrène, ni sur fonds humides.
- Ne pas appliquer à une température < 5 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 80%.
- Eliminer toutes parties non adhérentes, ou friables.
- Le support doit être propre, exempt de toutes substances pouvant nuire à la bonne adhérence de l'enduit, type huile de décoffrage.

PREPARATION DES FONDS

- Les supports seront préparés conformément aux DTU.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs.

DOCUMENTS NORMATIFS A CONSULTER

- EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs.
- NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
- DTU 59.1 (NFP 74-201) : travaux de peinture des bâtiments.
- DTU 42.1 (NFP 84-404) : réfection de façades en service par revêtements d'imperméabilité à base de polymères.

HYGIENE ET SECURITE

- FDS disponible sur quickfds.com ou touporet.com. La déclaration environnementale a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et elle est consultable sur le site www.inies.fr

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale du EGALISS FACADE Pâte sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société TOUPRET. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.

TOUPRET France

24 rue du 14 Juillet
91813 – CORBEIL ESSONNES
Tél. : +33 1 69 47 20 20
www.touporet.com
RCS Evry B 964 201 859

page n° : 1

Mise à jour : Février 2018