

D é n o m i n a t i o n	ABA - Joint Mix	
D e s c r i p t i o n	Produit de jointoiement deux en un (pâte prête à l'emploi) pour parachever facilement et parfaitement les plaques Gyproc avec côtés longitudinaux ABA	
S y s t è m e d e j o i n t o i e m e n t	Système de jointoiement standard (pour tous ceux qui sont un peu moins expérimentés en jointoiement des plaques Gyproc mais qui souhaitent néanmoins une qualité de finition standard)	
E m b a l l a g e	5 kg et 15 kg, seau en plastique	
A p p l i c a t i o n	Pour combler et parachever (deux en un) les joints ABA avec une qualité de finition standard	
F o r m e p r o d u i t	pâte à jointoyer prête à l'emploi	
C o n s o m m a t i o n	cloison	env. 1400 g par m ² de cloison*
	doublage	env. 700 g par m ² de doublage*
	plafond	env. 900 g par m ² de plafond*
	* ABA-joint combler et parachever	
Q u a n t i t é p a r e m b a l l a g e	cloison	pour env. 3,6 m ² de cloison (seau de 5 kg) pour env. 11 m ² de cloison (seau de 15 kg)
	doublage	pour env. 7,2 m ² de doublage (seau de 5 kg) pour env. 22 m ² de doublage (seau de 15 kg)
	plafond	pour env. 5,6 m ² de plafond (seau de 5 kg) pour env. 17 m ² de plafond (seau de 15 kg)
T e m p s d e t r a i t e m e n t	illimité	
T e m p s d e s é c h a g e	8 à 24 heures (selon l'épaisseur appliquée, la température ambiante, l'humidité relative, ...)	
P r é p a r a t i o n d u p r o d u i t	pâte à jointoyer prête à l'emploi, bien refermer le seau après utilisation	
T y p e d e b a n d e d e j o i n t o i e m e n t à u t i l i s e r	bande de jointoiement ABA autocollante en gaze/papier (la bande de jointoiement en papier résiste mieux à la déchirure)	

